



# Drehrahmen für Türen DT5

selbstschließende Pendeltür mit Montagerahmen unten offen, nach innen und außen öffnend

## Variante DT5/5

### BESCHREIBUNG

- Aluminiumprofile aus der Legierung EN AW-6060 T66 und stranggepresst nach DIN EN 1202-2  
10 34 06 mit Bürstendichtung dreiseitig; Profilaußenmaß ohne Bürste: 32 x 14 mm  
10 34 07 auf Bandseite; Profilaußenmaß: 45 x 14 mm  
10 34 27 mit abgesetzter Anschlagkante zweiseitig; Profilaußenmaß: 40,5 x 14 mm  
10 34 28 mit abgesetzter Anschlagkante und Bürstendichtung auf Bandseite; Profilaußenmaß ohne Bürste: 40,5 x 14 mm
- Rahmen- und Montagerahmenprofile auf Gehrung geschnitten und mit innenliegenden Aluminiumeckwinkeln 11 34 30, 11 34 34 doppelt verpresst; die Rahmenprofile zusätzlich mit 2-Komponenten Kleber verklebt
- im Rahmenprofil eingelassenes 1,5 mm starkes, trittschallgedämmtes Sockelblech 10 35 18; Höhe: 100 mm
- zum Abschluss des Sockelbleches mit jeweils 4 Neher V2A-Schrauben 15 04 35.50 eingepasste, gewebeteilende Aluminiumsprosse 10 36 11
- der Griff für die Außenbedienung ist in der gewebeteilenden Mittelsprosse 10 34 12 integriert
- die Zapfendrehbänder oben 13 34 20 und unten 13 24 23 mit Aufnahmeteil 13 34 34 sind über eine mehrfache Punktverklebung mit dem Profil verbunden (Öffnungswinkel von 0° bis 120°)
- 2-faches Drehstabfedersystem für ein selbstständiges Schließen der beiden Öffnungsrichtungen bis 120°
- Farbe (Rahmen- und Montagerahmenprofil, Sockelblech, Sprossen, Winkel): weiß RAL 9016 pulverbeschichtet
- der Verschluss erfolgt über berührungslose Blockmagnete, die über eine spezielle Aufnahme mit dem jeweiligen Eckwinkel verschiebestabil verbunden sind
- die Abdichtung erfolgt über eine im Profil eingezogene Mohairbürstendichtung 12 29 30.10
- spezielle Eckabdichtung im Montagerahmen auf der Verschlussseite oben
- Gewebe 14 26 21 aus kunststoffummantelten, kreuzpunktverschweißten Fiberglasfäden mit einer Maschenweite von 1,41 x 1,58 mm; Farbe grau
- Gewebe mit Keder 12 23 12 eingerollt

### MONTAGE

- Anschrauben des Montagerahmens in den Fensterblendrahmen

### ZUSÄTZE

- Erhöhung der Magnetkraft zur Schließung der Pendeltür durch zwei zusätzliche Blockmagnete
- Schiebeverschluss zur Bedienung nur von innen, oder innen und außen

### ALTERNATIVEN

#### Sprossenpaneel

- die Quersprosse (10 34 12) wird um ein Sockelblech und ein weiteres Sprossenprofil (10 36 11) verbreitert

#### Schutz vor Elektrosmog

- zusätzlicher Schutz vor hochfrequenten elektromagnetischen Feldern durch HF-Elektrosmogschutzgewebe

#### Schutz vor Pollen

- Kombiniertes Pollen- und Insektenschutzgewebe mit Spezialbeschichtung; Maschenweite 1,37 x 0,41 mm; Farbe anthrazit (14 26 80)

#### Gewebe

- wie oben beschrieben, jedoch Farbe anthrazit (14 26 19)
- wie oben beschrieben, jedoch Maschenweite 0,85 x 1,27 mm (sogenanntes Feinmaschgewebe); Farbe grau (14 26 24) und anthrazit (14 26 23)
- V2A-Edelstahlgewebe; Maschenweite 1,36 x 1,36 mm; Farbe grau (14 26 26)
- V4A-Edelstahlgewebe; Maschenweite 1,36 x 1,36 mm; Farbe grau (14 26 27)
- Aluminiumgewebe kunststoffummantelt; Maschenweite 1,41 x 1,58 mm; Farbe anthrazit (14 26 25)
- Polyestergewebe extrem reißfest; Maschenweite 1,49 x 2,54 mm; Farbe grau (14 26 29) und anthrazit (14 26 28)
- Transparenzgewebe V4A beschichtet mit Polyester; Maschenweite 1,06 x 1,06 mm; Farbe anthrazit (14 26 72)

#### Farben

- hellbraun RAL 8001 pulverbeschichtet (Standardfarbe)
- mittelbraun RAL 8014 pulverbeschichtet (Standardfarbe)
- dunkelbraun Ton 8077 pulverbeschichtet (Standardfarbe)
- silber eloxiert E6/EV1 (Standardfarbe)
- Sonderfarben nach RAL und NCS
- Sondereloxaltöne