



# Doppelrollo für Dachfenster RF4

geschlossener Rahmen, Federstiftauflagemontage

## Variante RF4/13

### BESCHREIBUNG

- Aluminiumprofile aus der Legierung EN AW-6060 T66 und stranggepresst nach DIN EN 1202-2  
Kasten + Kastenblende (10 39 01 + 10 39 02) oben und unten; Profilaußenmaß: 49 x 53 mm  
seitliche Führungsschiene (10 39 15); Profilaußenmaß: 44,5 x 36,5 mm  
Gewebeschiene (10 39 17) für oberes und unteres Rollo; Profilaußenmaß: 22 x 34 mm
- einfaches Aufklappen der Kastenblenden auch im eingebauten Zustand
- die Kastenkapfen sind aus glasfaserverstärktem, UV-stabilisiertem Kunststoff; Farbe weiß
- Federzugmechanismus mit jederzeit einstellbarer Federkraft
- Höhenverstelleiche in der Kastenkappe zur Beseitigung von Montageungenauigkeiten
- die seitliche Führungsschiene ist mit einer Mohairbürste und einer seitlich angestellten PP-Streifenbürste fein ausgestattet und verfügt über separate Montagekammern
- Magnetbandstück (13 39 05.14) und Bürstendichtung (12 29 20.07) in oberer und unterer Gewebeschiene zum Verschluss des Doppelrollo's
- je zwei Bügelgriffe (13 35 52.10) auf den Gewebeschiene mit V2A-Schraube (15 03 35.09) montiert zur Innenbedienung
- Farbe (Kasten, Kastenblende, seitliche Führungsschiene, Gewebeschiene, Bügelgriff): weiß RAL 9016 pulverbeschichtet
- auf Wellenprofil 26 mm Sonnenschutzfiberglasgewebe anthrazit (10 39 44.15) im oberen Kasten; stufenlos einstellbar
- auf Wellenprofil 26 mm Gewebe aus kunststoffummantelten, kreuzpunktverschweißten Fiberglasfäden mit einer Maschenweite von 1,41 x 1,58 mm; Farbe anthrazit (10 39 30) im unteren Kasten, stufenlos einstellbar

### MONTAGE

- Befestigung im Innenfutter des Dachflächenfensters mittels Federstiften und Auflageteilen
- Montage von selbsthemmenden Hülsen mit Bund 13 23 32 aus vernickeltem Messing mit Hilfe des Spezialbohrers 17 23 35 zum Schutz der Bohrlöcher im Innenfutter des Dachflächenfensters

### ALTERNATIVEN

#### Gewebe

- wie oben beschrieben, jedoch Farbe grau (10 39 31) für unteren Kasten
- wie oben beschrieben, jedoch Maschenweite von 0,85 x 1,27 mm (sogenanntes Feinmaschgewebe); Farbe anthrazit (10 39 32.18) für unteren Kasten; für eine maximale Bestellhöhe von 1600 mm

#### Farben

- hellbraun RAL 8001 pulverbeschichtet (Standardfarbe)
- mittelbraun RAL 8014 pulverbeschichtet (Standardfarbe)
- dunkelbraun Ton 8077 pulverbeschichtet (Standardfarbe)
- silber eloxiert E6/EV1 (Standardfarbe)
- Sonderfarben nach RAL und NCS
- Sondereloxaltöne