



Rollo für Fenster RF5

offener Rahmen, Montage durch Anschrauben

Variante RF5/2

BESCHREIBUNG

- Aluminiumprofile aus der Legierung EN AW-6060 T66 und stranggepresst nach DIN EN 1202-2
Kastenprofil (10 40 01); Profilaußenmaß: 40 x 40 mm
seitliche Führungsschiene (10 40 05); Profilaußenmaß: 32 x 29 mm
Gewebeschiene (10 40 08); Profilaußenmaß: 18,5 x 30 mm
- die Kastenkappen sind aus glasfaserverstärktem, UV-stabilisiertem Kunststoff; Farbe weiß
- Federzugmechanismus mit einstellbarer Federkraft
- die seitliche Führungsschiene ist mit einer Mohairbürste und einer seitlich angestellten PP-Streifenbürste ausgestattet
- der Griff rastet über einen integrierten Federmechanismus in das höhenverstellbare Verschlussgegenstück in der seitlichen Führungsschiene automatisch ein; Farbe weiß
- Farbe (Kastenprofil, seitliche Führungsschienen, Gewebeschiene): weiß RAL 9016 pulverbeschichtet
- Gewebe aus kunststoffummantelten, kreuzpunktverschweißten Fiberglasfäden mit einer Maschenweite von 1,41 x 1,58 mm auf Wellenprofil 26 mm; Farbe grau (10 39 31)

MONTAGE

- Verschraubung durch die Führungsschienen auf den Fensterblendrahmen

ZUSÄTZE

- verstellbare Zusatzeinrastung durch ein zweites Verschlussgegenstück in der Führungsschiene
- Bedienstab
- Ziehschnur

ALTERNATIVEN

Griff

- Einhandbedienungsgriff

Montage

- der Kasten kann separat von der Laufschiene (zusätzliche Ausfräsung an der seitlichen Führungsschiene) und damit problemlos zwischen Fenster und Rollladenführungsschienen montiert werden

Gewebe

- wie oben beschrieben, jedoch Farbe anthrazit (10 39 30)

Farben

- hellbraun RAL 8001 pulverbeschichtet (Standardfarbe)
- mittelbraun RAL 8014 pulverbeschichtet (Standardfarbe)
- dunkelbraun Ton 8077 pulverbeschichtet (Standardfarbe)
- silber eloxiert E6/EV1 (Standardfarbe)
- Sonderfarben nach RAL und NCS
- Sondereloxaltöne