



# Elektrorollo für Türen RT3

Montage durch Anschrauben

## Variante RT3/1

### BESCHREIBUNG

- Aluminiumprofile aus der Legierung EN AW-6060 T66 und stranggepresst nach DIN EN 1202-2  
Kastenprofil 10 38 01; Profilaußenmaß: 84,5 x 87,5 mm  
Kastenblende 10 38 02; Profilaußenmaß: 47 x 98,4 mm  
seitliche Führungsschiene 10 38 05; Profilaußenmaß: 64 x 36,5 mm  
Gewebeschiene 10 38 08; Profilaußenmaß: 45 x 14,5 mm
- einfaches Aufklappen der Kastenblende auch im eingebauten Zustand
- die Kastenköpfe und der Führungsteilesatz sind aus glasfaserverstärktem, UV-stabilisiertem Kunststoff; Farbe weiß
- über die Madenschraube des Motorzapfenadapters (14 38 02) ist eine stufenlose Einstellung der Neigung der Gewebewelle möglich (Ausgleich geringer Montageungenauigkeiten)
- Achsträger 14 38 10 passgenau auf Wellenprofil 10 38 32.xx; dadurch ist ein Herausnehmen der gesamten Welle möglich, ohne das Elektrorollo ausbauen zu müssen
- Somfy Rohrmotor 54 U/Min 230 V ; Funk – und Schnelllaufmotor (22 38 02.VK) links oder rechts im Rollokasten (Ansicht innen) mit wahlweisen Kabelaustritt hinten, oben oder seitlich
- Funkhandsender 22 38 60.VK
- die seitliche Führungsschiene ist mit einer Mohairbürste und einer seitlich angestellten PP-Streifenbürste ausgestattet und verfügt über separate Montagekammern
- Farbe (Kasten, Kastenblende, seitliche Führungsschienen, Gewebeschiene): weiß RAL 9016 pulverbeschichtet
- Wellenprofil – Durchmesser 57 mm mit verstärktem Fiberglasgewebe anthrazit (10 38 32.xx)

### MONTAGE

- Verschraubung von vorn auf den Fensterblendrahmen
- Der Elektroanschluss muss vom Fachmann durchgeführt werden.

### ZUSÄTZE

- zur Ansteuerung und Bedienung der elektrischen Rollos stehen verschiedene Komponenten zur Verfügung
- Wind- und Sonnenwächter

### ALTERNATIVEN

#### Motor

- je nach Einsatzfall und Bestellmaß Breite stehen unterschiedliche Somfy Motoren zur Verfügung

#### Farben

- hellbraun RAL 8001 pulverbeschichtet (Standardfarbe)
- mittelbraun RAL 8014 pulverbeschichtet (Standardfarbe)
- dunkelbraun Ton 8077 pulverbeschichtet (Standardfarbe)
- Silber eloxiert E6/EV1 (Standardfarbe)
- Sonderfarben nach RAL und NCS
- Sondereloxaltöne