



Schiebeanlagen für Türen

mit 2-facher Laufschiene, 2-flügelig

Variante ST2/15

BESCHREIBUNG

- stranggepreßtes Aluminiumrahmenprofil AlMgSi0, 5F22, 10 28 02 Profilaußenmaß: 50 x 13 mm
- stranggepreßte Laufschiene zweifach 10 28 21 Profilaußenmaß: 25,5 x 29 mm
- Rahmenprofile auf Gehrung geschnitten und mit innenliegendem Aluminiumwinkel 11 28 30 doppelt verpreßt und verklebt
- Laufschiene zweifach 10 28 21 auf Gehrung geschnitten und mit innenliegendem Eckwinkel 11 28 32 verschraubt
- in der unteren Laufschiene ist eine Entwässerung vorgesehen
- die Griffmulde 13 28 50 ist aus pulverbeschichtetem Edelstahl und wird flächenbündig im Flügelprofil eingebaut
- eine umlaufende Mohairbürstendichtung in den Flügelprofilen dient als Schleifdichtung
- die Laufrolle 13 28 30 ist kugelgelagert und besteht aus einem verschleißfesten Kunststoff
- die Rollenführung 13 28 33 verhindert ein ungewolltes Herausspringen der Laufrolle aus dem Führungsprofil
- die klemmbare Aushängesicherung dient gleichzeitig als obere Laufschieneführung des Flügels
- Farbe (Rahmenprofil, Laufschiene, Griffmulde): weiß RAL 9016 pulverbeschichtet
- Gewebe 14 26 21 aus kunststoffummantelten, kreuzpunktverschweißten Fiberglasfäden mit einer Maschenweite von 1,41 x 1,58 mm; Farbe grau
- Gewebe mit Keder 12 23 12 eingerollt

MONTAGE

- Befestigung der 2-fachen Laufschiene in der Mauerleibung
- Auflaufbremsen in die Laufschiene schrauben
- Einhängen der Schiebeflügel

Zusätze

- auf Wunsch kann eine gewebeteilende Sprosse eingesetzt werden (höhere Stabilität, kein Einbauchen der senkrechten Profile, Durchlaufschutz)
- Flügelspaldichtung zum Verschließen der offenen Seite des Schiebeflügels

ALTERNATIVEN

Schutz vor Elektrosmog

- zusätzlicher Schutz vor hochfrequenten elektromagnetischen Feldern durch HF-Elektrosmogschutzgewebe

Gewebe

- wie oben beschrieben, jedoch Farbe anthrazit (14 26 19)
- wie oben beschrieben, jedoch Maschenweite von 0,85 x 1,27 mm (sogenanntes Feinmaschgewebe) Farbe grau (14 26 24) und anthrazit (14 26 23)
- V2A-Edelstahlgewebe 14 26 26 mit einer Maschenweite von 1,41 x 1,58 mm; Farbe grau
- V4A-Edelstahlgewebe 14 26 27 mit einer Maschenweite von 1,41 x 1,58 mm; Farbe grau
- kunststoffummanteltes Aluminiumgewebe 14 26 25 mit einer Maschenweite von 1,41 x 1,58 mm Farbe anthrazit
- Polyestergewebe extrem reißfest, Farbe grau (14 26 29) und anthrazit (14 26 28)
- Sichtschutzfiberglasgewebe anthrazit (14 26 34)

Farben

- hellbraun RAL 8001 pulverbeschichtet (Standardfarbe)
- mittelbraun RAL 8014 pulverbeschichtet (Standardfarbe)
- dunkelbraun Ton 8077 pulverbeschichtet (Standardfarbe)
- silber eloxiert E6/EV1 (Standardfarbe)
- Sonderfarben nach RAL und NCS
- Sondereloxaltöne

